1. フォントサイズの変更

(1) 「ウインドウ」「設定」の順にクリックします.

C/C++ - hello/hello.c - Eclipse - C:¥pleiades¥workspace ファイル(F) 編集(E) ソース(S) リファクタリング(T) ナビゲート(N) 検索(A) プロジェクト(P) 実行(R) ウィンドウ(W) 新規ウィンドウ(N) 🔁 • 🔚 🐚 📎 • 🗞 • 🔜 👩 • 🚳 • 👩 • 🞯 • エディター > 💼 hello.c 🔀 外観 > 1⊝/*-🗸 😂 hello * hell 2 ビューの表示(V) > > ぷ バイナリー 3 4 5 - #.-1 * Cre > 🔊 インクルード パースペクティブ(R) > - 38 > 👝 Debug 6 */J ナビゲーション(G) > > 💽 hello.c ġ. ĝ. tinclu (設定(P) 10

(2) 「一般」「概観」「色とフォント」「テキスト・フォント」「編集」の順にクリックし ます.



 (3) この例では、フォントは「MS ゴシック」、サイズは「24」を選んでいます. 最後 に「OK」をクリックします.

フォント			×	
フォント名(<u>F</u>):		スタイル(<u>Y</u>):	サイズ(<u>S</u>):	
MS ゴシック		標準	24	
MS P明朝	^	標準 🔺	22 ^	
MS Reference Specialty		斜体		
MS UI Cothis		太子	28	
MS IVY/		太子 耕杯	36	
JVIS 明朝 MT Extra			72 ¥	
IVIT EXITA	*	Y		
		サンプル		
	AaBbYyZz			
		文字セット(<u>R</u>):		
		欧文	~	
<u>他のフォントを表示</u>				
		ОК	キャンセル	

(4) 「適用して閉じる」をクリックします.



(5) pleiades-4.7.0 の場合は、コンソールのフォントサイズだけが大きくなります.

ファイル(F) 標準(F) ソース(S) リファクタリング(T) ナゼゲート(N) 検索(A) プロジェクト(P) 実行(R) ウインドウ(M) ヘルプ(H)		
□ </td <td>R 🛛</td> <td>园 C/C++</td>	R 🛛	园 C/C++
20 70 92 71 - 17 7 7 10 - 9 - 10 10 Hellox 10 - 10 - 10 - 10 Hellox 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	@ 9	
> Image: Provide the state of the	v ₹● 戦 :int	0 0 V
15 Ju return 0:2		
😢 問題 🚑 93.7 🖸 ユンソール 😫 🛄 🎢 (ディー 👘 💐 🍇 🔜 🕼 🗐 🔩 🥭 🖉	! 🖻 = 📑	•
<pre><!--!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</td--><td></td><td>~</td></pre>		~
0.1% International	F-8	CRLF

Windows 版の pleiades-4.6.3 の場合は,エディタとコンソールのフォントサイズが大き くなります.



エディタの文字を大きくしたい場合は, Windows 版の pleiades-4.6.3 を利用すると良い でしょう.